

## Der Klebstoff

### 1-KOMPONENTIGER KLEB- UND DICHSTOFF AUF BASIS VON MS-POLYMER

Nicht für den Einsatz von Nahtverbindungen bei Gründächern geeignet!

HERTALAN® ks 96 verklebt HERTALAN® EPDM-Folien sicher und dauerhaft untereinander. Die Haftung ist elastisch und wasserfest.



#### TECHNISCHE DATEN

PRODUKTART	HERTALAN® KS 96 ist ein hochwertiger, 1-komponentiger polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS polymer
FARBE	Schwarz
GERUCH	Geruchlos
SCHRUMPF	Keiner
DICHTE (20 °C)	1.415 kg/m <sup>3</sup>
AUSHÄRTUNG (IN 24 ST.)	2 mm
BRUCHDEHNUNG	300 % (DIN 53504)
HALTBARKEIT	18 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung

#### LIEFERFORM

GEBINDE	MÖGLICHE NAHTFÜGUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
Folienbeutel 600 ml	Bis zu 15 m	12 St.
Kartusche 290 ml	Bis zu 7 m	12 St.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0  
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

**CARLISLE**  
CM EUROPE