

KF708



VSM ALUMINIUMOXID



Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	Vulkanfiber
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe



Unlegierter Stahl NE-Metalle



Lack


Merkmale



Mittlerer bis hoher Andruck Streudichte geschlossen

Leistungsfähiges, universelles Aluminiumoxid-Schleifmittel. Zeichnet sich durch lange Standzeit und eine optimale Anpassungsfähigkeit aus.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Universell einsetzbar
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Spezialbindung für handgeführte Maschinen
- > Formbeständiger Träger
- > Optimale Anpassungsfähigkeit

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany

T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315

vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.